

# Madek-Player

Die URL eines öffentlichen Medieneintrages ermöglicht die Einbettung von Bildern, Videos und Audio-Files in Websites, Blogs und Messaging Apps. Zusätzlich werden die Metadaten Titel, Autorschaft und Rechteinhaber mitgeliefert.

- Beispiele ZHdK Website: <https://www.zhdk.ch/studium/musik>
- Beispiele Messaging Apps: <https://blog.zhdk.ch/madektest/link-preview-collection/>
- Beispiel ZHdK Blog: <https://blog.zhdk.ch/madektest/>

## URL teilen

Die URL zum Einbetten finden Sie unter dem „Teilen“-Button im kontextbezogenen Menü eines Medieneintrags. Wählen Sie aus zwischen der eindeutigen URL, wenn Sie explizit diesen Medieneintrag teilen wollen, und der sprechenden URL, wenn Sie wechselnde Inhalte anzeigen wollen.



---

## ZHdK Website auf Typo3

Für die richtige Implementierung und Darstellung des Players in Typo3 konsultieren sie bitte die Anleitung (S.23-26) der HSK unter: <https://intern.zhdk.ch/?typo3-publishing>

## ZHdK Blog auf Wordpress

Die ZHdK-Blogs (blog.zhdk.ch) erkennen automatisch die URLs des Medienarchivs.

---

## Eigene Wordpress-Blogs

### Madek-Plugin „madek-oembed“

Bei selbst gehosteten Wordpress-Seiten ist es erforderlich das Madek-Plugin zu installieren. Das Plugin stuft dann die Webseite medienarchiv.zhdk.ch als vertrauenswürdigen Provider (Medienanbieter) ein.

### Vorgehen zur Installation

Das Plugin «[madek-oembed](#)» kann im Register „Plugins > hinzufügen“ (im Wordpress Dashboard) ausgewählt, installiert und aktiviert werden.

Das Plugin kann auch direkt über die Entwickler-Plattform Github heruntergeladen werden:

<https://github.com/Madek/madek-wordpress-oembed-plugin>

Das nachfolgende Beispiel verwendet statt der automatischen oEmbed Variante (nur URL) die Wordpress-Syntax. Damit können Breite und Höhe konfiguriert werden.

<https://blog.zhdk.ch/madektest/2017/01/30/mini-video-beispiel/>

---

## Eigene Website: Embedded-Code einbinden

In statischen Websites oder in gewissen Content Managmenet Systemen mit Quellcode-Bearbeitung kann gegebenenfalls direkt HTML-Code eingebunden werden. Dies erfordert einen IFRAME-Container im Quellcode, in dem die Medienarchiv-URL des Medieneintrags eingebunden wird:

```
<iframe src=„MEDIENEINTRAG-URL/embedded& height=360& width=640“  
frameborder=„0“ width=„640“ height=„360“ style=„margin:0;padding:0;border:0“  
allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen ></iframe>
```

Die Code-Sequenz MEDIENEINTRAG-URL durch die Medieneintrag-URL ersetzen.

---

## Technische Dokumentation

Weitere Informationen zum Einbetten von Medienarchiv-Medien finden Sie in der technischen Dokumentation:

<https://github.com/Madek/madek-documentation/blob/master/source/development/embeds.md>

From:

<https://wiki.zhdk.ch/medienarchiv/> - **Support Medienarchiv**

Permanent link:

<https://wiki.zhdk.ch/medienarchiv/doku.php?id=player>

Last update: **13.05.2025 17:29**

