siebdruck

wer

denise schwab nadia graf

teilnehmer_siebdruck.pdf

termine

DO. 6.3.2014 | 17-19 uhr | vorbereitungstermin

- Vorstellungsrunde (Erwartungen/Wünsche)
- Wochenprogramm vorstellen
- Input Siebduck
- Aufgabe

MI. 11.3.2014 | 9-12 uhr | Ausflug Siebdruckwerkstatt Axel Friedrich http://www.maschinenzoo.ch/index.php?/root/kontakt/

MO. 17.3.2014 | 9-17 uhr

- Mitbringen: Vorlage, 1 farbig, max. A4 (besser kleiner, kompakt) / Projektvorhaben
- Ganzer Prozess druchlaufen

DI. 18.3.2014 | 9-17 uhr

- Ergebnisse vom Montag besprechen
- Material-Input
- Eigenständig drucken

MI. 19.3.2014 | 9-17 uhr

- Plenum, Vorhaben für die nächsten 3 Tage
- Erweiterte Materialkunde?

DO. 20.3.2014 | 9-17 uhr

- Eigenständig drucken

FR. 21.3.2014 | 9-17 uhr

- Abschliessen, Aufräumen
- Schlusspräsentation

StudentInnen

- Flüeler Rolf
- Ganz Jennifer
- Gehring Julia
- Giger Stella
- Hadorn Jonas
- Heim Tanjo
- Markou Ntoumitritsa
- Moore Micah
- Nidecker Stéphane
- Perrot Lydia
- Schranz Lena
- Schweizer Cyrielle
- Spleiss Aline
- Zellweger Urban
- Zürrer Selina

Raster

Bei der Umwandlung von Grafiken in ein Halbtonraster sind folgende Auflösungen optimal:

- **Sieb 43T = 43 Fäden/cm = 110 Fäden/inch = ~24 LPI (Lines per Inch | Halftones)**
- Sieb 54T = 54 Fäden/cm = 135 Fäden/inch = ~30 LPI (Lines per Inch | Halftones)
- Sieb 64T = 64 Fäden/cm = 160 Fäden/inch = ~35 LPI (Lines per Inch | Halftones)
- Sieb 80T = 80 Fäden/cm = 200 Fäden/inch = ~44 LPI (Lines per Inch | Halftones)
- Sieb 90T = 90 Fäden/cm = 230 Fäden/inch = ~51 LPI (Lines per Inch | Halftones)
- Sieb 120T = 120 Fäden/cm = 305 Fäden/inch = ~68 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Die Formel lautet: Fäden/inch : 4,5 = optimaler LPI Wert

Anleitung zum Rastern: raster_anleitung.pdf

links und bücher

- die geschichte des siebdruck / guido lengwiler

From:
https://wiki.zhdk.ch/vbk/ - **vbk**

Permanent link:
https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=public:lehre:siebdruck_14&rev=1395221475

Last update: **2014/03/19 10:31**